

Система «DATA-S EASY» служит для мониторинга светильников, оснащенных аварийными модулями «VIP PRO DATA-S». Она предназначена для использования в малых и средних объектах общественного пользования (обслуживает до 252 адресуемых светильников). Das DATA-S EASY System dient zur Überwachung von mit dem Notmodul VIP PRO DATA ausgerüsteten Leuchten Es ist für den Einsatz in kleinen und mittleren öffentlichen Gebäude bestimmt (Bedienung von bis zu 252 adressierbaren Leuchten).



1. «C- PANEL EASY» - блок управления

C-PANEL EASY - Steuereinheit

Небольшое многофункциональное устройство, оснащенное двухстрочным, буквенно-цифровым ЖК-дисплеем и эргономической клавиатурой с девятью клавишами. Блок является центральным элементом, управляющим светильниками аварийного и эвакуационного освещения.

Kleines, mit einer 4-zeiligen, alphanumerischen LCD-Anzeige und einer ergonomischen Tastatur mit 9 Tasten ausgestattetes Multifunktionsgerät. Stellt die zentrale Steuerungseinheit der Not- und Sicherheitsleuchten dar.

Характеристика / Merkmale:

- небольшие габариты / Kleine Abmessungen
- простой в обслуживании интерфейс / Einfach zu bedienendes Interface
- интуитивный способ навигации / Intuitive Navigation
- эргономическая клавиатура / Ergonomische Tastatur
- система безопасности «WATCHDOG» / WATCHDOG Sicherheitssystem

2. «C- BRIDGE» - распределитель сигнала

C-BRIDGE - Signalverteiler

Устройство посредническое в связи между блоком управления и адресуемыми модулями «VIP DATA-S». Übertragungsvorrichtung für die Kommunikation der Steuerungseinheit mit den adressierbaren VIP DATA-S Modulen.

Характеристика / Merkmale:

- обмен данными с блоком управления при помощи порта RS-232 / Kommunikation mit der Steuerungseinheit über den RS 232 Port
- обмен данными с адресуемыми модулями при помощи двухпроводной магистрали данных «TM BUS» (без поляризации) / Kommunikation mit den adressierbaren Modulen über den 2-kabeligen TM DATEN BUS (ohne Polarisation)

3. «VIP PRO DATA» - АДРЕСУЕМЫЙ АВАРИЙНЫЙ МОДУЛЬ

VIP PRO DATA - Adressierbares Notmodul

Устройство, предназначенное для встраивания в светильники, оснащенные флуоресцентными источниками света мощностью 4-80 Вт, работающие в контуре как магнитных, так и электронных балластов.

Für den Einbau in mit Leuchtstofflichtquellen ausgestatteten Leuchten mit einer Leistung von 4-80W, die in Schaltkreisen mit magnetischen oder elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden.

Характеристика / Merkmale:

- в случае исчезновения сетевого напряжения обеспечивает работу светильников аварийного и эвакуационного освещения в течение 1-3 часов /
- Bei einem Stromausfall wird ein Betrieb der Not- und Sicherheitsbeleuchtung für 1-3 Stunden ermöglicht.

4. Светильники аварийного освещения

Not- und Sicherheitsleuchten