



Indywidualne zestawy awaryjnego zasilania oświetlenia z serii VIP PRO X przeznaczone do montażu w oprawkach oświetleniowych z 4-pin fluorescencyjnymi źródłami światła o mocy 4–80 W. W przypadku awarii zasilania powodują automatyczne przełączenie źródła światła na zasilanie z akumulatorów i kontynuują działanie ze zredukowanym strumieniem światła przez czas nominalny 1–3 godzin, w zależności od modelu. Individual emergency lighting kits from the VIP PRO X series are designed to be encased in lighting fittings equipped with 4-pin fluorescent light sources with power ranging 4–80 W. In case of power failure, these kits automatically switch light source into that supplied from batteries, and continue operation with reduced luminous flux for the nominal time of 1–3 hours (model dependent).



* Wkrótce w sprzedaży (proszę kontaktować się z przedstawicielem handlowym) / On sell soon (please, contact a dealer)

VIP PRO DATA X 8 × pole						
Typ Type	Model Model	Moc Power	Czas Time	Funkcja Function	Akumulator* Rechargeable battery	Waga (kg) Weight (kg)
VIP PRO	118i DATA X	4–18	1 h	A/SA	4,8 V/1,2 Ah	0,4
VIP PRO	218i DATA X	4–18	2 h	A/SA	4,8 V/1,5 Ah	0,5
VIP PRO	318i DATA X	4–18	3 h	A/SA	4,8 V/2,5 Ah	0,6
VIP PRO	158i DATA X	4–58	1 h	A/SA	4,8 V/1,5 Ah	0,5
VIP PRO	258i DATA X	4–58	2 h	A/SA	4,8 V/2,5 Ah	0,6
VIP PRO	358i DATA X	4–58	3 h	A/SA	4,8 V/4,0 Ah	0,8
VIP PRO	180i DATA X	4–80	1 h	A/SA	6,0 V/2,5 Ah	0,7
VIP PRO	380i DATA X	4–80	3 h	A/SA	6,0 V/4,5 Ah	0,8

* Standardowo stosuje się akumulatory Ni-cd. Za dopłatą istnieje możliwość zastosowania akumulatorów Ni-MH po wcześniejszym sprecyzowaniu w zamówieniu. / As a rule, Ni-cd rechargeable batteries are used. For extra fee, it is possible to mount Ni-MH rechargeable batteries upon earlier specification in order.

** ..i – impulsowe ładowanie akumulatora i układ przełączający 8×pole / ..i – impulse battery charging and switching system 8×field

Specyfikacja Specification ...i – inwerter 8-polowy dedykowany do stateczników magnetycznych i elektronicznych zgodnych z VDE (0108). Współpraca ze źródłami światła wg specyfikacji urządzenia ...ie – 8-field inverter, dedicated for magnetic and EVG ballasts compatible with VDE (0108). Compatibility with light sources according to device specification	System testowania Test system Automacyjny, realizowany poprzez zintegrowany układ mikroprocesorowy wykonujący testy programowane w centrali monitorującej w systemach DATA-X Automatic, performed by integrated microprocessor unit conveying the tests programmed in monitoring center in systems DATA-S, DATA-EASY and DATA-X	Zasilanie Power supply	230 V AC / 50–60 Hz
		Zakres temp. pracy Ambient temp. range	10–50°C
Obudowa statecznika Ballast housing Wykonany z poliwęglanu (PC) stabilizowanego UV Made of UV-stabilized polycarbonate (PC)	Ładowanie akumulatora Battery charging Ciągłe impulsowe Pierwsze ładowanie: 48 h Ładowanie cykliczne: 24 h Continuous, impulse First charging: 48 h Cyclic charging: 24 h	Akumulator Rechargeable battery * opcjonalnie / options	Ni-cd / Ni-MH*
		Certyfikat Certificate	CE
Żywotność akumulatora Battery life Zaleca się wymianę akumulatora najpóźniej po 4 latach, w zależności od warunków eksploatacji. Podwyższona temperatura otoczenia negatywnie wpływa na pojemność ogniw, znacząco skracając ich żywotność. Battery replacement recommended after up to 4 years, depending on service conditions. Heightened ambient temperature decreases the volume of cells, shortening their lifespan significantly.	Sposoby mocowania Mounting Wewnątrz oprawy za pomocą śrub With screws, inside the fitting	Zgodność produktu Product compliance	EN 60598-2-22 EN 61347-2-7 EN 55015 EN 61000-3-2
		Wymiary Dimensions	